

換気のタイミングを見える化する

CO2モニター

CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。
感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。

二酸化炭素
濃度

温度

湿度



CO2濃度の計測で 換気のタイミングを見える化

ウイルス対策に必要な換気ですが、頻繁に換気すると室内の温湿環境が不安定になり快適性が懸念されます。

CO2モニターは室内の二酸化炭素濃度、温度、湿度の3つをモニタに表示。

換気のタイミングを見える化します。

使用事例

- ・オフィスや会議室
- ・学校、施設
- ・店舗、飲食店 など



CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。
感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。

製品特長



二酸化炭素濃度 (CO2濃度)・温度・湿度をリアルタイムで監視しモニターに表示。空間の換気状況を可視化します。



CO2濃度を色と音でお知らせ

空間の二酸化炭素濃度が上がると、換気をお知らせするアラーム音が鳴ります。画面内の色が緑→黄→橙→赤と変わります。



自動・手動校正機能を搭載

測定数値に異常を感じた時は手動で校正できるマニュアル校正機能を搭載。継続して充電した状態で使用する場合は自動で校正を行うため、より正確性の高い測定が可能です。



乾電池いらずの充電式

CO2モニターは充電式のため、コードレスで使用可能。電源が確保できない場所でも設置することができます。

製品仕様

JANコード	: 4549462021872
入力電圧	: DC5V
充電後使用時間(約)	: 9時間
温度測定範囲(約)	: -10~60℃
湿度測定範囲(約)	: 5%~99%RH
CO2濃度測定範囲	: 400~5000 ppm
素材	: ABS
重量(約)	: 220g
寸法(約)	: 136×78×86mm



同梱品

- ・CO2濃度測定器
- ・USBケーブル
- ・取扱説明書

製品の詳しい説明はこちらから

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方や、パソコンをご使用の方は下記URLを入力し、アクセスしてください。



<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-coth01>



スリー・アールシステム株式会社

【本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL:092-260-3030 FAX:092-441-4077
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目8番1号 ウィンクミビル2階
TEL:03-5826-4661 FAX:03-5826-4662
MAIL: info@3rrr-hd.jp URL: 3rrr-btob.jp



販売店