

## エアー除菌フィルターセット

エアーコンプレッサーから供給される圧縮空気中に含まれる塵埃・水分・油水分・臭気・菌・微粒子を 2種類のフィルターで捕捉しクリーンなエアーをユニットに供給します。

## 除菌フィルター LRV≥8®

除菌フィルターは「除菌性能 LRV≥8|

これは、一次側に10°(100,000,000)個の指標菌を流して、二次側に漏洩する菌が1個以下であることを示しています。 ※評価指標菌は、シュードモナスデミヌータ。



※エアードライヤの出力側に取り付けてください。(エアードライヤの代用としては使用できません。)



## 仕 様

適用コンプレッサー	2.2kW 以下
処理空気量	350L/min
最高使用圧力	1.0MPa
ミクロミストフィルター	塵埃・油水分を除去
ろ過特性	0.01μm
除菌フィルター	菌・微粒子を除去
除菌性能	LRV≧8 *1
抗菌活性値 **2	黄色ブドウ球菌≥5.2
	大腸菌≧3.8

※1 評価指標菌は、シュードモナスデミヌータ。

2015年4月一般財団法人 北里環境科学センターにて実証済 ※2 JISでは抗菌活性値が2.0以上を抗菌効果があると判断しています。

フィルターエレメント交換時期

使用期間が1年、または6,000時間のいずれか早い方

エアー除菌フィルターセット 標準価格:70,000円 ミクロミストフィルター交換用エレメント 標準価格:7,700円 エアー除菌フィルター交換用エレメント 標準価格:18,000円

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

★ 株式会社 **3シ**9″ コンタクトセンター

0120-178-148

※対応時間 / 月~金9:00~19:00 ±9:00~17:00 (日曜・祝祭日を除く)

