

必要な機能に絞った LED照射器 エントリーモデル

ノブレス・イー

NOBLESSE・E™



【最大出力 2,000mW/cm²】

- ・7WのLEDを使用。
最大出力2,000mW/cm²
- ・波長範囲430~490nm
- ・**R**ボタンで7,500Luxの白色LEDが点灯。

【オートクレープ可能なライトガイド】



【大容量バッテリー】

- ・2,850mAhのリチウムイオンバッテリーを使用。1,200回以上の照射が可能。(ターボモード3秒において)
- ※バッテリー交換は弊社での修理受付となります。

- ・2種類(Φ8mm・Φ3mm)の光ファイバーガイドチップを交換可能。
- ・360° どの向きにも差し込み可能。
- ・洗浄が容易でオートクレープにも対応。
※132℃で乾燥工程除く。
本体、充電台はオートクレープ出来ません。

【6種類の照射モード】

Normal 10sec 1,200mW/cm ² 10 秒照射
Soft Start 15sec 5 秒で 1,400mW/cm ² に到達後 10 秒照射
Soft Start-P 12sec 5 秒で 1,400mW/cm ² に到達後 5 秒照射 したのち 2,000mW/cm ² で 2 秒照射

Turbo 3sec 2,000mW/cm ² 3 秒照射
Turbo 5sec 2,000mW/cm ² 5 秒照射
Pulse 10sec 1,600mW/cm ² 10 秒照射 (0.6 秒 ON/0.4 秒 OFF)

【操作ボタン・ディスプレイ】

- ・直観的なボタン配置と見えやすい OLED ディスプレイ。ボタンは押しやすいラバー素材。



【セット内容】

本体・ライトガイド2本(Φ8mm・Φ3mm)・充電台
ACアダプター・ライトシールド・取扱説明書・保証書

【標準価格】

税込 75,900円
(本体価格 69,000円)

【消耗品(別売)】

- ・ライトガイド 3Φ 8-3mm 税込13,750円 / 本 (本体価格 12,500円)
- ・ライトガイド 8Φ 8-8mm 税込11,000円 / 本 (本体価格 10,000円)

仕様

動作電圧 (充電台)	DC 5V	照明用光源	ホワイトチップ LED
電源電圧	100V ~ 240V/50Hz~60Hz	照明用光出力	7,500Lux ±10%
電池	3.7Vリチウムイオン2,850mAh	ハンドピースの寸法	183.5 x 48.5 x 27 mm
充電時間	3時間	ハンドピースの重量	150g (ライトガイド含む)
硬化光源	7WデンタルブルーLED	充電台の寸法	105×60mm
波長範囲	430nm~490nm(ピーク460nm)	充電台の重量	233g
出力強度	1,200~2,000 mW / cm ² ±10%	保証期間	12 ヶ月

製品の外观や仕様は予告なく変更する場合がございます。

医療機器の分類:一般医療機器 歯科重合用光照射器

医療機器製造販売届出番号:27B1X00130000020

JMDN コード:35775000

製造販売元
デンタルテクニカ

〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37-1F
TEL : 072-621-0884 FAX : 072-621-0844
<http://www.dentaltechnica.com>
info@dentaltechnica.com

CAT-2306-02NBE

製造元
Max Dental Co.,Ltd.

#203-605,Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha Apt.,
Samjeong-dong,Ojeong-gu,Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea
<http://www.maxdental.co.kr>



販売店